

## BAUART

Block-Konstruktion.	
Länge . . . . .	3166 mm
Breite . . . . .	1645 "
Höhe . . . . .	1890 "
Bodenfreiheit . . . . .	470 "
Achsabstand . . . . .	1822 "
Wendekreis-Halbmesser . . . . .	2800 "
Eigengewicht . . . . .	2220 kg

**Motor:** Wassergekühlter Einzylinder-Zweitakt-LANZ-Diesel-Motor 32 PS mit lastabhängigem Drehzahlregler.

Bohrung . . . . .	150 mm
Hub . . . . .	210 "
Hubraum . . . . .	3,71 Ltr.
Drehzahl . . . . .	900 U/min.

Kraftstoff: Handelsübliche Dieselmotorkraftstoffe, Gas- und Paraffinöle.

Kraftstoffverbrauch:  
Durchschnittlich ca. 1,6—2,2 Ltr./Std.

**Schmierung:** Frischöl-Druck-Umlauf-Schmierung für Motor-Triebwerk; Hochdruck-Fettschmierung für übrige Teile.

**Wasser-Umlauf-Kühlung.**

**Getriebe:** 6 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge

1. Gang	3,4 km/Std.	5. Gang	13,75 km/Std.
2. "	5,3 "	6. "	19,0 "
3. "	7,2 "	1. Rückwg.	5,3 "
4. "	9,0 "	2. "	13,75 "

## GRUNDAUSRÜSTUNG

Bereifung: vorn: 6,00—20 AS Front  
hinten: 9 — 42 AS

Spurweite: verstellbar vorn und hinten  
von 1180 bis 1500 mm

Kotflügel hinten mit Beifahrersitz

Drückvorrichtung an der Vorderachse

Gefederte Wagen-Anhänge-Vorrichtung

Anhänge-Normschiene, verstellbar, für Ackergeräte, geeignet für Kraftheber

Beleuchtungsanlage:

Lichtmaschine 12 V 130 Watt

Batterie 12 V 62,5 Amp.-Std.

Bremslichtanlage und Steckdose für Anhängerbeleuchtung

Signalhorn

Einzelrad-Lenkbremse

Anwerfvorrichtung

## MINDEST-LIEFERUMFANG

Elektrische Starteranlage mit Anlafzündung

Riemenscheibe mit Antrieb

Kühler-Thermometer

Schwingfederwannensitz mit Sitzpolster

Zapfwelle nach Norm, 588 U/min.

Einzelradfederung vorn

Wagenheber

Getriebe-Handbremse, feststellbar

Hand- und Fußhebel für Drehzahleinstellung

Kühler-Rollo

Ölbad-Luftfilter

1 Satz Werkzeuge

## SONDERAUSRÜSTUNGEN

**Mähwerk mit Antrieb** Normal- bzw. Mittelschnitt 5'

**Hydr. Hebevorrichtung** mit Dreipunkt-Aufhängung

**Kupplungsunabhängige Zapfwelle**

**Windschutzscheibe** mit elektr. Scheibenwischer

**Dach**

**Seiten- und Rückenteile** zum Dach

**Blinklicht**

**Kotflügel** vorn

**Giterräder** vorn und hinten

**Reifenfüllpumpe** mit Füllschlauch

**Fernthermometer** zum Kühler

**Zusatzgewichte**

**Sonderbereifung:** hinten 11—38 AS

## FLÄCHENLEISTUNGEN

auf mittelschwerem Boden in 10-stünd. Arbeitszeit

Art der Arbeit	Breite	Fläche
Tiefpflügen . . . . .	2 scharig	2,5 ha
Saatpflügen . . . . .	2 "	3,5 "
Schälen . . . . .	5 "	7,0 "
Grubbern . . . . .	1,90 m	12,0 "
Eggen und Walzen . . . . .	3,00 m	20,0 "
Mähen . . . . .	1,50 m	10,0 "

H E I N R I C H **LANZ** M A N N H E I M  
AKTIENGESELLSCHAFT

S. Winkelhake  
Landmaschinen  
Sobbenfen  
Stadthagen-Band